

Legende

- (1) Stahl-Außenschild
- (2) Stahl-Innenschild
- (3) Messing-Außenschild
- (4) Messing-Innenschild
- (5) Messing-Knopf
- (6) Messing-Türdrücker
- (7) Madenschraube M6 x 8
- (8) Nutscheibe für Knopffixierung
- (9) Stahlschraube M8 x 70
- (10) Stahlschraube M6 x 65, 70 und 75
(diese Längen werden serienmäßig mitgeliefert).
Für Türstärken über 70 mm können Schrauben
mit 100 mm Länge bestellt werden
- (11) Spezial-Wechselstift
- (TS) Türstärke von 42 bis 105 mm möglich
(mit Standardschrauben-Set von 65 bis 75 mm)

Verpackung, Zubehör



Stählerner Schutz

Hinter den Formen von bewährten und modernen Türdrückermodellen verbirgt sich stählerner Schutz.

Die Befestigung des Messing-Innen- und Außenschildes erfolgt ohne sichtbare Schrauben.

Die Unterkonstruktion der GOLL-Schutzbeschläge besteht aus 2 durchgehenden, gehärteten Stahl-Langschildern, die über 3 Stahlschrauben verbunden werden.

Der Zylinder-Überstand "außen" sollte mindestens 12 mm betragen. Der Zylinder-Überstand "innen" sollte mindestens 8 mm betragen.

Die Außenteile sind in Messing in den Oberflächen Messing-PVD, verchromt oder verchromt matt lieferbar.

Die Innenteile sind gleichermaßen ausgeführt und passen so zu den Drückergarnituren an den anderen Türen im Innenbereich.

Die GOLL-Schutzbeschläge sind umweltfreundlich in einfachen, aber stabilen Kartons verpackt.

Zum Lieferumfang gehören eine Montageanleitung sowie eine Bohrschablone, die eine einfache Montage der GOLL-Schutzbeschläge gewährleistet.

